

DISEÑO

Material	PVC
Medida	33 x 33 cm
Altura	1 cm
Peso	2 Kgs mt ²
Resistencia	2,5 Ton x decimetro ²
Resistencia a la luz	ISO 105 6-8
Resistencia UV	4 de 5
coeficiente de rozamiento	> 0,4
Resistencia al impacto	+23 °C = 25 kJ/m2
Prueba de Fuego	E ₂
Método de teñido	PET
Certificación	14401
mt ² de empaque	4,9 mt ²
Unidades por mt ²	9 unds
unidades por empaque	45 unds
Método de instalación	clip
Tecnología contra decoloración:	Sentry Soil Protection
Recomendación de tráfico:	Tráfico comercial alto

SOSTENIBILIDAD


IAQ Green Label Plus:	CRI Green Label Plus GLP1098
Contenido reciclado:	90%
NSF 140:	NSF 140 Gold
Marca Registrada:	Declarado

DESARROLLO

Estática	AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	16CFR-1630.4 (FF-1-70)
Densidad de Humo	ASTM E 662 Less than 450
Calidad de aire interno	GLP 7678

SERVICIO

Garantías:	1 Year Limited Tile Warranty, 1 Year Limited Colorfastness to Light, 1 Year Limited Colorfastness to Atmospheric Contaminants, 1 Year Limited Stain Warranty
------------	--



01
Amarillo



02
Negro



03
Azul



04
Rojo



05
Blanco