



01
Azul



02
Gris



03
Negro

DISEÑO

Peso de fibra	1200 grs / mt ²
Tipo de producto	Baldosa caucho
construcción	Fundido
Pedido mínimo	10 mt ²
Tipo de tejido	Homogeneo
Galga	no aplica
Densidad	333,3
Densidad de peso	3603
Puntadas por centímetro	no aplica
Altura final del tejido:	3 mm
Método de teñido	SBR / EPDM fundido
Base de material	Látex
Tipo de fibra	Caucho natural
Repetición de patrón	Cada baldosa
Dimensiones	50 cm x 50 cm
Método de instalación	Adherido a piso
Tecnología contra decoloración:	Sentry Soil Protection
Recomendación de tráfico:	Tráfico comercial alto

SOSTENIBILIDAD

Shore A	80 ± 5 NTC 467
Rasgado	1,57 ± 0,12 NTC 456
Desgaste	3.5 NTC 444
Deformación por compresión	23 NTC 445
Resistencia al marcado	700 NTC 4811

DESARROLLO

Flamabilidad	NTC 724 75 (FF-1-70)
Densidad de Humo	ASTM E 662 Less than 450
Calidad de aire interno	GLP 7678
Resistividad eléctrica	PASS

SERVICIO

Garantías:	Lifetime Limited Carpet Tile Warranty, Lifetime Limited Colorfastness to Light, 3 Year Limited Colorfastness to Atmospheric Contaminants, 3 Year Limited Stain Warranty, Lifetime Static
------------	--