

DISEÑO

Peso de fibra	1300 grs / mt ²
Tipo de producto construcción	Grama sintética Tejido
Pedido mínimo	3,70 mts ²
Tipo de tejido	Recortado
Galga	3/16
Decitex	12000
Densidad de peso	70000
Puntadas por centímetro	14 por cada 10 cm
Altura final del tejido:	50 mm
Método de teñido	PET
Base de material	Base caucho vulcanizado
Tipo de fibra requiere SBR y Sílice	Polietileno alta especificación SI ambos
Dimensiones	40 x 3,70 Mts
Método de instalación	No aplica
Tecnología contra decoloración:	Sentry Soil Protection
Recomendación de tráfico:	Tráfico comercial alto

SOSTENIBILIDAD


IAQ Green Label Plus:	CRI Green Label Plus GLP1098
Contenido reciclado:	90%
NSF 140:	NSF 140 Gold
Marca Registrada:	Declarado

DESARROLLO


Estática	AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	16CFR-1630.4 (FF-1-70)
Densidad de Humo	ASTM E 662 Less than 450
Calidad de aire interno	GLP 7678

SERVICIO


Garantías:	3 Year Limited Carpet Tile Warranty, 3 Year Limited Colorfastness to Light, 3 Year Limited Colorfastness to Atmospheric Contaminants, 3 Year Limited Stain Warranty, Lifetime Static
------------	--



01
Amarillo



03
Azul



06
Blanco