



DISEÑO

Peso de fibra	460 grs / mt ²
Tipo de producto	Alfombra modular
construcción	Tejido
Pedido mínimo	No aplica mínimos
Tipo de tejido	Argollado
Galga	1/8 (39.37 hilos por cada 10 cm)
Densidad	2535
Densidad de peso	3773
Puntadas por centímetro	40,16 por cada 10 cm
Altura final del tejido:	4 mm
Método de teñido	Teñido en seco previo
Base de material	Bitumen
Tipo de fibra	Olefin - Polipropileno
Repetición de patrón	No aplicable
Dimensiones	32,74 x 3,66 Mts
Método de instalación	No aplica
Tecnología contra decoloración:	Sentry Soil Protection
Recomendación de tráfico:	Tráfico comercial alto

SOSTENIBILIDAD

IAQ Green Label Plus:	CRI Green Label Plus GLP1098
Contenido reciclado:	50%
NSF 140:	Bitumen - NSF 140 Gold
Marca Registrada:	Declarado

DESARROLLO

Estática	AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	16CFR-1630.4 (FF-1-70)
Densidad de Humo	ASTM E 662 Less than 450
Calidad de aire interno	GLP 7678

SERVICIO

Garantías:	3 Year Limited Carpet Tile Warranty, 3 Year Limited Colorfastness to Light, 3 Year Limited Colorfastness to Atmospheric Contaminants, 3 Year Limited Stain Warranty, Lifetime Static
------------	--




01
Umeda Sky



02
Abenu



03
Vishio



04
Viale